







**Modello:** modello che necessita di montaggio.

**Struttura:** fili di nickel curvati e collegati con morsetti speciali con portalampane incorporate.


**Model:** article with assembly required.

**Frame:** curved nickel rows, connected with special clamps with incorporated bulb holder.

### Ø120 h110 cm - Ø46¾ h43"

Sospensione. Hanging lamp.

108 punti luce LED E10 da 0,3W-12V-2600K.  
Trasformatore elettronico 60W - 110/240V incluso.  
IP 20 - 2484 lumen.  
108 0,3W-12V-2600K E10 LED light bulbs.  
60W driver 110/240V included.  
IP 20 - 2484 lumens.




Dimmerazione: **TAGLIO DI FASE** alimentatore standard già compatibile.  
**1-10** con supplemento.

Dimming: **PHASE CUT** standard power supply already compatible.  
**1-10** with surcharge  
**DALI** con supplemento.  
**DALI** with surcharge.

### Ø200 h195 cm - Ø78 h76"

Sospensione. Hanging lamp.

156 punti luce LED E10 da 0,3W-12V-2600K.  
Trasformatore elettronico 60W - 110/240V incluso.  
IP 20 - 3588 lumen.  
156 0,3W-12V-2600K E10 LED light bulbs.  
60W driver 110/240V included.  
IP 20 - 3588 lumens.



Dimmerazione: **TAGLIO DI FASE** alimentatore standard già compatibile.  
**1-10** con supplemento.

Dimming: **PHASE CUT** standard power supply already compatible.  
**1-10** with surcharge  
**DALI** con supplemento.  
**DALI** with surcharge.